

## PROIZVODI EPS-70

### PRIMJENA:

Primjenjuje se u građevinarstvu kao toplinska izolacija površina bez opterećenja, u dvostrukim masivnim zidovima, ispod crijeva i drugih pokrivki, kod kosih krovova, broskog poda zidne i stropne lamperije.



**0,04 W/mK**  
TOPLINSKA PROVODLJIVOST



**70 kPa**  
TLAČNA NOSIVOST



**115 kPa**  
ČVRSTOĆA NA POVIJANJE



**EN 13 163**  
STANDARD



**EURORAZRED E**  
KLASA GORIVOSTI



**PLAVA**  
OZNAKA NA RUBU PLOČE



**50x100 cm**  
DIMENZIJE PLOČA



**m<sup>2</sup>/pak**  
PAKIRANJE

NAZIV	DEBLJINA	m <sup>2</sup> /pak	T. OTPOR
EPS-70/1	10	30	0,25 m <sup>2</sup> K/W
EPS-70/2	20	15	0,50 m <sup>2</sup> K/W
EPS-70/3	30	10	0,75 m <sup>2</sup> K/W
EPS-70/4	40	7,5	1,00 m <sup>2</sup> K/W
EPS-70/5	50	6	1,25 m <sup>2</sup> K/W
EPS-70/6	60	5	1,50 m <sup>2</sup> K/W
EPS-70/7	70	4	1,75 m <sup>2</sup> K/W
EPS-70/8	80	3,5	2,00 m <sup>2</sup> K/W
EPS-70/9	90	3	2,25 m <sup>2</sup> K/W
EPS-70/10	100	3	2,50 m <sup>2</sup> K/W
EPS-70/12	120	2,5	3,00 m <sup>2</sup> K/W
EPS-70/14	140	2	3,50 m <sup>2</sup> K/W